



Gasentnahmesonde GAS 222.20-DH

Die Gasanalyse ist in vielen Anwendungsbereichen der Schlüssel zur sicheren und effizienten Beherrschung von Prozessabläufen, Umweltschutz und Qualitätssicherung. Von entscheidendem Einfluss auf die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit der Analysenergebnisse ist in der extraktiven Gasanalyse die Gestaltung der Entnahmestelle des Messgases.

Aus der Zusammensetzung des Messgases ergeben sich für die Entnahmesonden die individuellen Anforderungen an Filterkapazität, Korrosionsbeständigkeit und funktionale Ausrüstung.

Die Betrachtung der Betriebskosten ist aber ebenfalls ein wichtiges Kriterium der Auswahl, befinden sich die Entnahmestellen doch häufig an schwer oder umständlich zugänglichen Stellen der Anlagen. Wirksame Rückspülmöglichkeiten der Partikelfilter und geringer Wartungsaufwand sind Kennzeichen der umfangreichen GAS-Sonden Baureihe.

Beheizte Sonde mit Austrittsfilter und Wetterschutzhaube

Einfache Entnahme des Austrittsfilters durch eine 90°-Drehung des Griffes

Der Sondenkörper und der Bereich der Anschlussverschraubung für die beheizte Messgasleitung sind vollständig isoliert


Beheizung mit Dampf

Für Staubbelastungen bis zu 2 g/m³

Die Sonde hat keine eigene Zündquelle und ist daher für den Einsatz im Ex-Bereich geeignet



Flussplan



Technische Daten

Technische Daten Gasentnahmesonde

Betriebstemperatur Sonde:	max. 200 °C
Umgebungstemperatur:	-20 bis +100 °C
Max. Betriebsdruck:	6 bar
Max. Dampfdruck:	5 bar
Medienberührende Teile:	Flansch: 1.4571 Dichtungen: Graphit/1.4404

Bestellhinweise

Die Artikelnummer kodiert die Konfiguration Ihres Gerätes. Benutzen Sie dazu folgenden Typenschlüssel:


4622220	X	9	9	0	9	X	0	0	9	9	9	9	9	9	Produktmerkmal	
															Flansch	
	0														DIN DN65 PN6	
	2														ANSI 3“-150 lbs - ohne CSA C & US-Zulassung	
															Spannung der Sonde	
															9	Dampf
															Kalibriergasanschluss	
															0	Ohne Kalibriergasanschluss
															1	6 mm
															2	6 mm + Rückschlagventil
															3	1/4“
															4	1/4“ + Rückschlagventil

Optionen

Das Basisgerät wird erst durch Hinzufügen von applikationsabhängigen Zubehör funktionsfähig. Informationen hierzu finden Sie im Zubehörcodeblatt-Nr. 461099.

Zur allgemeinen Beschreibung siehe auch Datenblatt-Nr. 461000 "Gasentnahmesonden GAS 222".

Abmessungen



Abmessungen (ANSI-Flansch)

HINWEIS! ANSI-Flansch nur ohne CSA-Zulassung lieferbar.

