

Sonda de muestreo de gases GAS 222.20 Atex

En diversos campos de aplicación, el análisis de gases resulta clave para dominar de forma segura y eficiente los procesos, la protección del medio ambiente y la garantía de calidad. En el análisis extractivo de gases, la estructuración del punto de extracción del gas de muestreo tiene una influencia fundamental sobre la reproducibilidad y la precisión de los resultados de análisis.

De la composición del gas de muestreo se extraen los requisitos concretos de cada sonda de muestreo sobre la capacidad del filtro, la resistencia a la corrosión y el equipamiento funcional.

La consideración de los costes de funcionamiento también conforma un criterio importante para la selección en caso de que los puntos de extracción se encuentren en zonas de difícil acceso de la instalación. Las opciones eficaces de retrolavado del filtro de partículas y el mantenimiento reducido de la instalación son elementos distintivos de la amplia gama de sondas de GAS.

Versiones con permiso Atex

Sonda con calentamiento, filtro de salida y tapa protectora frente a la intemperie

Extracción sencilla del filtro de salida mediante un giro del mango de 90°

El cuerpo de la sonda y la zona de rosca para el conducto del gas con calentamiento se encuentran completamente aislados


Calentamiento autorregulable en aprox. 80 °C

Para cargas de polvo de hasta 2 g/m³

Esta sonda es apta para su uso en zonas con peligros de explosión (zona 21, 22 y retirada de la zona 20).



Diagrama de flujos



Características técnicas

Características técnicas de la sonda de gas de muestreo

| | | |
|--|--|---|
| Temperatura ambiente: | entre -20 y +50 °C | |
| Temperaturas de entrada de gases permitidas: | Clases de temperatura de las zonas exteriores | Temperatura de entrada de gases permitida |
| | T3 | 135 °C |
| | T4 | 130 °C |
| Calefacción autorregulable: | +80 °C | |
| Características eléctricas: | Sonda: 230 V, 2,0 A, 50/60 Hz 115 V, 3,8 A, 50/60 Hz | Interruptor de potencia externo tipo C: 230 V, 2 A, 50/60 Hz 115 V, 3 A, 50/60 Hz |
| Presión de servicio máx.: | 6 bar | |
| Flujo máx.: | 1000 l/h | |
| Material: | 1.4571 | |
| Partes en contacto con el medio: | Juntas: Graphit/1.4404 y ver filtro | |
| Identificaciones*: | ATEX: 1GD / 2GD T4 T130 °C | |

* Debe tenerse en cuenta que, dependiendo de los accesorios especialmente elegidos, el rango de aplicación permitido de las sondas puede verse limitado.

Instrucciones de pedidos

El número de artículo codifica la configuración de su dispositivo. Para ello utilice los siguientes códigos de productos:

| 46222200 | X | X | 4 | X | X | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Característica del producto |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Brida |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DIN DN65 PN6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Entornos con riesgo de explosión en el exterior |
| | | | 4 | | | | | | | | | | | | | Zona 21 |
| | | | 5 | | | | | | | | | | | | | Zona 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Entornos con riesgo de explosión en el interior |
| | | | | 3 | | | | | | | | | | | | Zona 20 |
| | | | | 4 | | | | | | | | | | | | Zona 21 |
| | | | | 5 | | | | | | | | | | | | Zona 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Clases de temperatura Ex |
| | | | | | 4 | | | | | | | | | | | T4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Tensión de la sonda |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 115 V |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 230 V |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Conexión de calibrado de gas |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Sin conexión de calibrado de gas |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 mm |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 mm + válvula antirretorno |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1/4" |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1/4" + válvula antirretorno |

¹⁾ ¡Tenga en cuenta que la utilización de accesorios adecuados puede limitar el uso de la sonda de gas en entornos de atmósfera explosiva! ¡Para un diseño técnico adecuado de los productos es imprescindible tener en cuenta los manuales de instrucciones correspondientes, las tablas de selección de accesorios y las hojas de datos!

Opciones

El dispositivo básico estará disponible para su uso tras añadir los accesorios indicados para el tipo de aplicación. Encontrará información al respecto en la hoja de datos de accesorios n.º 461099.

Para una descripción general ver hoja de datos n.º 461000 «Sonda de gas de muestreo GAS 222».

